

RSTI-CC-58/68/69xx até 35 kV

Terminal Desconectável Duplo 630 a 1250 A (Bucha Tipo C)

Bucha com interface Tipo C1 e C2.
800 A, especificado conforme CENELEC HD 629.1 S2, EN 50180 e EN 50181.
Os Terminais desconectáveis duplos realizam a conexão diretamente na parte traseira dos desconectáveis simples (RSTI-68/69), fabricados em borracha de silicone de alta qualidade que permite a sua instalação em ambientes internos e externos.



Terminal Desconectável Tipo RSTI-CC-58 (630/800 A) - até 25 kV

Conector Torquimétrico

Seção (mm ²)	Diametro sobre Isolação (mm)	Condutor de Cobre ou Alumínio
35 - 70	12.7 - 25	RSTI-CC-5851
95 - 185	17 - 32.6	RSTI-CC-5853
95 - 240	21.3 - 34.6	RSTI-CC-5854
185 - 300		RSTI-CC-5855

Terminal Desconectável Tipo RSTI-CC-68 (630/800 A) - até 35 kV

Conector Torquimétrico

Seção (mm ²)	Diametro sobre Isolação (mm)	Condutor de Cobre ou Alumínio
35 - 95	22.4 - 35.5	RSTI-CC-6851
95 - 150		RSTI-CC-6852
120 - 240	21.3 - 34.6	RSTI-CC-6853
185 - 300		RSTI-CC-6855

Terminal Desconectável Tipo RSTI-CC-59/69 (1200 A) - até 35 kV

Conector Torquimétrico

Diâmetro sobre Isolação (mm)	Tensão	Seção (mm ²) do condutor de cobre ou alumínio			
		400	500	630	800
34.0 - 45.4	15 e 25	RSTI-CC-5951	RSTI-CC-5952	-	-
39.1 - 59.0		-	-	RSTI-CC-5953	RSTI-CC-5954
34.0 - 45.4	35	RSTI-CC-6951	-	-	-
39.1 - 59.0		-	RSTI-CC-6952	RSTI-CC-6952	RSTI-CC-6953