



## RSTI-58/68/69xx até 35 kV

Terminal Desconectável 630 a 1250 A  
(Bucha Tipo C)

Bucha com interface Tipo C1 e C2.  
800 A, especificado conforme CENELEC HD 629.1 S2, EN 50180 e EN 50181.

Os Terminais desconectáveis RSTI são fabricados em borracha de silicone de alta qualidade que permite a sua instalação em ambientes internos e externos sendo indicados para aplicação em painéis SF6 ou qualquer dispositivo que possua bucha tipo C para conexão.

### Terminal Desconectável Tipo RSTI-58 (630/800 A) - até 25 kV Conector Torquimétrico

Seção (mm <sup>2</sup> )	Diametro sobre Isolação (mm)	Condutor de Cobre ou Alumínio
35 - 70	12.7 - 25	RSTI-5851
95 - 185	17 - 32.6	RSTI-5853
95 - 240	21.3 - 34.6	RSTI-5854
185 - 300		RSTI-5855

### Terminal Desconectável Tipo RSTI-68 (630/800 A) - até 35 kV Conector Torquimétrico

Seção (mm <sup>2</sup> )	Diametro sobre Isolação (mm)	Condutor de Cobre ou Alumínio
35 - 95	22.4 - 35.5	RSTI-6851
95 - 150		RSTI-6852
120 - 240	21.3 - 34.6	RSTI-6853
185 - 300		RSTI-6855

### Terminal Desconectável Tipo RSTI-59/69 (1200 A) - até 35 kV Conector Torquimétrico

Diametro sobre Isolação (mm)	Tensão	Seção (mm <sup>2</sup> ) do condutor de cobre ou alumínio			
		400	500	630	800
34.0 - 45.4	15 e 25	RSTI-5951	RSTI-5952	-	-
39.1 - 59.0		-	-	RSTI-5953	RSTI-5954
34.0 - 45.4	35	RSTI-6951	-	-	-
39.1 - 59.0		-	RSTI-6952	RSTI-6952	RSTI-6953