

MVLC

Cobertura para Redes Aéreas

MVLC é uma cobertura isolante para redes até 25 kV. Indicada para a proteção contra curtos-circuitos acidentais causados por contatos com galhos de árvores ou animais em redes aéreas. Auxiliam na prevenção de desligamentos de circuitos, combate as perdas e melhora o DEC e FEC do sistema onde são instalados.

O MVLC normalmente é aplicado por meio de uma ferramenta especialmente desenvolvida para alimentação e fechamento do perfil, mas pode ser aplicado manualmente em trechos curtos.

Vantagens:

- Fácil instalação;
- Aplicação em linha viva;
- Reutilizável;
- Dispensa manutenção;
- Não se desloca longitudinalmente.

Outras Características:

- Alta resistência ao trilhamento (tracking);
- Resistência à erosão e corrosão;
- Resistente aos raios U.V. e intempéries
- Fornecido em rolos de 100, 75 ou 50 metros;
- Os produtos MVLC 14 e 18 podem ser aplicados manualmente ou com a máquina de aplicação, já o MVLC 38 é aplicado somente manualmente.

Produto	Bitola (mm ²)	Classe de Tensão	Comprimento (Bobina)
MVLC 14 - A/U	16 - 70	15 kV	100, 75 ou 50 m
MVLC 14 - A/241	16 - 70	25 kV*	
MVLC 18 - A/U	50 - 185	15 kV	
MVLC 18 - A/241	50 - 185	25 kV*	
MVLC 38 - A/U	240 - 800	15 kV	
MVLC 38 - A/241	240 - 800	25 kV*	



• Ferramenta de aplicação manual de MVLC



• Máquina de aplicação de MVLC